

Maitrise d'ouvrage

COMMUNE DE CASTELNAU D'ARBIEU	Monsieur Olivier TARBOURIECH	Mairie « Au village » 32500 Castelnaud d'Arbieu		
--	---	---	--	--

Maîtrise d'œuvre

ATELIER BAP Architectes	M. Pellegatta Vincent Me Bablet Bérengère	Lamothe Endo 32 500 FLEURANCE	Vincent : 06 45 46 40 85 Bérengère : 06 07 36 49 96 bap@bap.archi	
------------------------------------	--	----------------------------------	--	--

6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

6.01 INFORMATION

L'entreprise transmettra toutes les informations nécessaires aux lots techniques afin que ceux-ci puissent effectuer les branchements ou connections des divers appareillages. L'entreprise consulte les lots 3 et 4. Elle transmettra les puissances utiles.

6.1 DESCRIPTION DES APPAREILLAGES

6.1 Plonge inox

Plonge inox 2 bacs avec 2 égouttoirs (dim : 2600x700x900) avec étagères intermédiaires
Étagères inox 4 niveaux (dim : 1000x600x2000)
Robinetterie EC/EF avec robinet intermédiaire et douchette flexible
Montage, plonge robinetterie et vidange

UNITE 1

6.2 Table inox 1

Table du chef inox et étagère intermédiaire. (dim : 2000x600x900)

UNITE 2

6.3 Table inox 2

Table inox avec dossier et étagère intermédiaire (dim : 1900x600x900)

UNITE 1

6.4 Table inox 3

Table inox avec dossier et étagère intermédiaire (dim : 1200x600x900)

UNITE 1

6.5 Table inox 4

Table inox avec dossier et étagère intermédiaire (dim : 600x600x900)

UNITE 1

6.6 Table inox 5

Table poubelle inox avec dossier (dim : 800x600x900)

UNITE 1

6.7 Hotte

Hotte semi-pro inox (dim : 1200x500x210h) avec éclairage, extracteur 200W 230V
Conduit galvanisé (diam : 250), sortie de toiture
Chapeau de toiture rouge D :250
Montage, mise en service, essais, compris chevêtre

UNITE 1

6.8 Four

Dimensions 1400x700x900

Fourneaux 4 feux vifs et four à gaz : techninox « furnotel »

Four émaillé statiques à gaz, réglage thermostatique 150-290°C

GN2/1 livré avec 1 grille chrome : réf RFG8

Alimentation gaz avec détecteur, vanne de coupure, raccords gaz, raccordement double bouteille...

Non compris le capot de protection des bouteilles

UNITE 1

6.9 Chambre froide

Panneaux chambre froide épaisseur 60 mm sans sol porte 800/190

Dim : 2350x1930x2530h temp: +2/+4°C tension 230v

Rayonnage CF

Equipement frigorifique chambre froide positive

Régulation électronique 230v, support, cuivre gaz, etc

Montage, mise en service, essais.

UNITE 1

VARIANTE 1

ZONE PLONGE : remplacement de la **Table inox 3** en 1200x600x900, par une **Table inox 4** en 600x600x900 + un **Lave-vaisselle** adapté aux services demandés (300 couverts).

6.5 Table inox 4

Table inox avec dossier et étagère intermédiaire (dim : 600x600x900)

UNITE 2

6.9 Lave-vaisselle

Capacité de 300 couverts

UNITE 1